

Dados Técnicos

Mesa		M-800	M-1000	M-1500	M-2000
Dimensões da mesa	mm	1270 x 355	1372 x 406	1800 x 450	2185 x 813
Quantidade de ranhuras "T"	unid.	3	3	5	5
Largura das ranhuras "T"	mm	16	16	16	18
Distância entre as ranhuras "T"	mm	64	64	60	100
Carga máxima admissível sobre a mesa	kg	500	1000	1000	1600
Cursos					
Eixo X	mm	800	1000	1500	2000
Eixo Y	mm	400	500	650	870
Eixo Z	mm	450	530	620	710
Distância do nariz do eixo-árvore à superfície da mesa (mín./máx.)	mm	102/552	100/630	100/720	100/850
Distância do centro do eixo-árvore até a coluna	mm	390	470	585	820
Avanços rápidos					
Eixos X / Y	mm/min	18000	18000	18000	18000
Eixo Z	mm/min	10000	10000	10000	10000
Avanços de trabalho					
Eixos X / Y / Z	mm/min	5000	5000	5000	5000
Motores					
Eixo-árvore	hp	10	15	15	20
Bomba de refrigeração	hp	1/8	1/8	1/8	1/8
Servomotores X / Y / Z	Nm	7,3	14,8	14,8	20,8
Cabeçote					
Cone fixação da ferramenta		Mas-403-BT40	Mas-403-BT40	Mas-403-BT40	Mas-403-BT40
Sistema de fixação da ferramenta		Pneumático	Pneumático	Pneumático	Pneumático
Gama de velocidades	rpm	100-6000	100-6000	100-6000	100-6000
Trocador de ferramentas					
Capacidade	unid.	16	16	20	20
Peso da máquina					
Peso líquido	kg	3000	4200	4700	6900

* Reservamo-nos o direito de modificar os dados técnicos fornecidos.

GRÁFICO DE POTÊNCIA DO EIXO-ÁRVORE

